ALL ALUMINUM CONDUCTOR STEEL REINFORCED (ACSR) - SS 424 08 07

ç ¼ ¾ 9 « á ¾	N ¾ ¶ ý Ð ç â « Ý	ò ¾ « N ý ò « â ¼ Ð â É				Ð « á ¾ ý ¾ ò ç á ð Ý ¾ ý ¾ ý ¾ ò ç â ¼ ¶ ý ç ò	dÈ ¾ Ð É Î ý	I « ý ¾ ¼ N ý ò ¾ â Ê ý Î	I ¾ ÷ Ð ÷ ý « w u	â ¶ ¾ Ò ò ¾ â ý « ð « ¶	
		9 ç Í ç È d Ð ò ¾ ÷		d Ð ò ¾ ¼ Ð « á ¾ ý ¾ ò							
		Ý á Ð â Ð	á N ý ¾ ¾	Ý Ý á Ð â Ð	á N ý ¾ ¾	Ý				Ò | z	Ò } z
	µ á á ‰ º	µ 9 ç Í º	µ 9 ç Í º	µ á á º	µ á á º	µ á á º	µ 2 É Î Û á º	2 9	µ ƒ Î 2 á º	µ á ð ¾ ò ¾ µ	á ð ¾ ò
Swallow	31.1	6	1	2.38	2.38	7.14	108	10.00	1.07000	104	124
Robin	49.5	6	1	3.00	3.00	9.00	171	15.60	0.67500	137	164
Raven	62.4	6	1	3.37	3.37	10.11	216	19.00	0.53500	157	189
Pigeon	99.3	6	1	4.25	4.25	12.75	343	29.80	0.33600	207	251
Partridge	156.9	26	7	2.57	2.00	16.28	545	50.20	0.21400	290	355
Ibis	234.1	26	7	3.14	2.44	19.88	812	72.90	0.14300	365	453
Dove	328.5	26	7	3.72	2.89	23.55	1140	99.70	0.10200	443	555
Condor	454.5	54	7	3.08	3.08	27.72	1522	129.00	0.07200	531	673
Curlew	593/68	54	7	3.52	3.52	31.68	1990	165.00	0.05510	616	788
Skata	774/89	54	7	4.02	4.02	36.18	2592	212.00	0.04220	711	921
Falcon	910/102	54	19	4.36	2.62	39.26	3040	251.00	0.03610	773	1009
Morkulla	593/29	42	7	4.13	2.31	31.70	1782	128.00	0.05140	637	815
Ripa	774/38	42	7	4.72	2.63	36.20	2324	162.00	0.03930	734	952
Orre	910/44	42	7	5.12	2.83	39.20	2736	191.00	0.03340	799	1043
Dotterel	142.00	12	7	3.08	3.08	15.40	655.0	73.20	0.3230	218	267
Oden	185.00	12	7	3.52	3.52	17.60	855.0	94.90	0.2470	255	314
Atle	241.00	12	7	4.02	4.02	20.10	1115.0	123.00	0.1890	298	369
Ymer	319.00	32	7	3.16	3.43	23.20	1228.0	119.00	0.1150	417	522

9 > T Ï

ò ò ¾ â ý ¶ « ð « ¶ Ð ý µ « ÷ ¾ ¼ ç â ò ¾ È ¾ ò ý ò ã ¾ ¼ Ì ¾ ¼ ¼ z ¶ ç â Ò ¾ ¼ ¼ Ì ý ç ò á ý ¾ ¼ ¾ ¼ ò ¾ ¼ ò ¾ ¼ ò ¾ ¼ ò ç â Ì u Í y z á á Ð ÷ Ð Ð ý Ì u Í } u « µ ÷ ç ò ð ý Ð Ð ý Ì y z á µ Ð ¾ â ý ý ¾ á ð ¾ ò « ý ò ¾ Ì v u y z d Î á

÷ ý ç á Ð ¾ ¼ ¶ ç â ¼ ¶ ý ç ò ÷ Ð ¾ ÷ µ « ÷ ¾ ¼ ç â ¶ ÷ ý ç ¾ ¼ ò ¾ ¼ ò ¾ ¼ ò ¾ ¼ ò